



Produkte & Lösungen

For Home

**For Business**

Service & Support

Search



Home > For Business > Produkte > Großformat-Systeme > iPF650

- [Your Business](#)
- [Dienstleistungen](#)
- [Übersicht Produkte, Lösungen & Dienstleistungen](#)
- [AGB für Canon Business Solutions Endkunden](#)
- [Warum Canon?](#)
- [Your Contact](#)

## imagePROGRAF iPF650

### Technische Daten

<b>Kategorie</b>	61 cm
<b>Tinte</b>	Pigment- und farbstoffbasierte Tinte, 5 Farben (MBK x 2, BK, C, M, Y)
<b>Maximale Druckauflösung</b>	2'400 x 1'200 dpi
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	(A1-Rolle, Vollfarbdruck) Normalpapier: 0:30 Min. (Entwurfmodus), 0:43 Min. (Standardmodus) Beschichtetes Papier: 0:43 Min. (Entwurfmodus), 1:18 Min. (Standardmodus), 2:06 Min. (Qualitätsmodus)
<b>Abmessungen, Gewicht</b>	Netto: iPF650: Haupteinheit: 997 x 698 x 507 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 43,4 kg iPF655: Haupteinheit: 997 x 698 x 507 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 43,6 kg iPF650: Haupteinheit mit Korb und Stand: 997 x 870 x 1'062 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 53,7 kg (mit Rollenhalter, ohne Tinte und Druckköpfe) iPF655: Haupteinheit mit Korb und Stand: 997 x 870 x 1'062 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 53,9 kg (mit Rollenhalter, ohne Tinte und Druckköpfe) Verpackung: iPF650: Haupteinheit: 1'127 x 830 x 762 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 63 kg iPF655: Haupteinheit: 1'127 x 830 x 762 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 63,2 kg iPF650: Stand und Korb: 1'073 x 766 x 263 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 15,8 kg iPF655: Stand und Korb: 1'073 x 766 x 263 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 15,8 kg
<b>Stromversorgung</b>	Stromversorgung: Wechselstrom 100–240 V (50–60 Hz) Stromverbrauch: max. 140 W Stromverbrauch Standby-Betrieb (Energiesparmodus): 220–240 V: max. 6 W; 100–120 V: max. 5 W Ausgeschaltet (Standby): max. 1 W (in Übereinstimmung mit den US-Gesetzen)
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15–30 °C, Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (nicht kondensierend)
<b>Geräusentwicklung</b>	Schalldruck: Normalbetrieb: max. 47 dB (A), Standby-Betrieb: max. 35 dB (A) Schallleistung: Normalbetrieb: max. 6,4 Bel
<b>Minimale Linienstärke</b>	0,02 mm (Theoretischer Wert)
<b>Liniengenauigkeit</b>	max. ±0,1 % (Einstellung durch den Benutzer erforderlich. Medien in der Druckumgebung müssen den für die Einstellungen verwendeten Medien entsprechen. Erforderliches CAD-Papier: Normalpapier, CAD-Transparentpapier, beschichtetes Papier, CAD-Transparentfilm matt)
<b>Bedienfeld</b>	Großes LCD: 160 x 128 Punkte, 13 Tasten, 5 LEDs
<b>Bedienfeld-Sprachen</b>	Englisch
<b>LCD-Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Japanisch (Kanji) und Russisch
<b>Druckersprache</b>	GARO, HP-GL/2, HP-RTL


**Interesse?**  
Kontaktieren Sie uns!  
Was unsere Kunden sagen ...

**Welches Medium für welchen Großformat-Drucker?**  
Hier geht's zur Großformat Medien Kompatibilitätsliste!  
Neukundenaktion - Medien Großformat-Medien Broschüre

**Downloads**  
Prospekte  
Treiber

**Nützliche Informationen**  
Canon Medien & Verbrauchsmaterial  
Unsere Technologien  
Umweltaktivitäten  
Entwicklerprogramm

**Verwandte Informationen**  
Canon Services  
Canon Lösungen



<b>Schnittstelle</b>	Typ: Integriert Modus: Full-Speed (12 Mbit/s), Hi-Speed (480 Mbit/s), Massenübertragung Anschlusstyp: Typ B (4-polig)
<b>Ethernet</b>	Typ: Integriert Standard: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Vollduplex, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation
<b>Protokoll</b>	IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows: 2000 (32) / XP (32/64) / Server 2003 (32/64) / Server 2008 (32/64) / Vista (32/64) Macintosh: OS X (32/64)
<b>Speicher</b>	Standardspeicher: 256 MB HDD: 80 GB (iPF655)
<b>Modell</b>	PF-04
<b>Typ</b>	Bubble-Jet on demand
<b>Konfiguration des Druckkopfes</b>	6 Farben, integrierter Typ (6 Chips pro Druckkopf)
<b>Düsenabstand</b>	1'200 dpi
<b>Düsen pro Chip</b>	MBK: 5'120 Düsen, andere Farben: 2'560 Düsen pro Farbe
<b>Tröpfchengröße</b>	4 pl pro Farbe
<b>Modell</b>	PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml): M
<b>Rollenpapier</b>	Eine Rolle, Fronteinzug, Frontausgabe
<b>Einzelpapier</b>	Einzug von oben und Frontausgabe (Stapelanlage mit Medienverriegelung)
<b>Medientyp</b>	Rollenpapier: Normalpapier 80/90 g/m <sup>2</sup> , mattes beschichtetes Papier 90 g/m <sup>2</sup> , glänzendes Fotopapier 190/240/300 g/m <sup>2</sup> , Satin-Fotopapier 190/240/300 g/m <sup>2</sup> , Pearl-Fotopapier 260 g/m <sup>2</sup> , mattes beschichtetes Papier 120/140/180 g/m <sup>2</sup> , opakes weisses Papier 120 g/m <sup>2</sup> , selbstklebendes hochauflösendes Grafikkpapier 140 g/m <sup>2</sup> , hochauflösendes Barrier-Papier 180 g/m <sup>2</sup> , glänzendes Proofpapier 195 g/m <sup>2</sup> , halbglänzendes Proofpapier 195/255 g/m <sup>2</sup>
<b>Mediengröße</b>	Rollenpapier (Breite): ISO: A3, A2, A2+, A1; JIS: BS, B4; ARCH: 24"; Andere: 10", 14", 16", 17", Banner (300 mm) Einzelpapier: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2; ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36"; Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (US-Fotoformat); Poster: 20 x 30", 300 x 900 mm; Andere: 13 x 22"
<b>Medienstärke</b>	Rollen- und Einzelpapier: 0,07–0,08 mm
<b>Maximaler Außendurchmesser des Rollenpapiers</b>	150 mm
<b>Mediendurchmesser</b>	Innendurchmesser der Rollenspule: 2"/3"
<b>Medienbreite</b>	Rollenpapier: 254–609,6 mm (24") Einzelpapier: 203,2–609,6 mm (24")
<b>Minimale bedruckbare Papierlänge</b>	Rollenpapier: 203,2 mm (8") Einzelpapier: 279,4 mm (11"): Letter-Format (Längsseite)
<b>Maximale bedruckbare Papierlänge</b>	Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) Einzelpapier: 1,6 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung)
<b>Ränder (oben, unten, Seite)</b>	Empfohlener Bereich: Rollenpapier: Oben: 20 mm, Unten: 5 mm, Seite: 5 mm Einzelpapier: Oben: 20 mm, Unten: 23 mm, Seite: 5 mm Druckbereich: Rollenpapier: Oben: 3 mm, Unten: 3 mm, Seite: 3 mm Rollenpapier (randloser Druck): Oben:

	0 mm, Unten: 0 mm, Seite: 0 mm Einzelpapier: Oben: 3 mm, Unten: 23 mm, Seite: 3 mm
<b>Medienbreite für randlosen Druck</b>	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
<b>Druckergestell</b>	ST-26
<b>Rollhalter-Set</b>	Spindel mit 2"-Spule für 3"-Medienrolle: RH2-26
<b>Tintentank</b>	PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104: M
<b>Druckkopf</b>	PF-04
<b>Wartungspatrone</b>	MC-10



© Copyright 2009 | Impressum / Nutzungsbedingungen