



# Vielfältige Funktionalität

Die TASKalfa 308ci von Kyocera Document Solutions liefert exzellente Druckergebnisse und ermöglicht professionelles Finishing. Alle Funktionen, die Sie von einem modernen Multifunktionssystem erwarten, sind über den intuitiven Touchscreen einfach zu bedienen. Durch die langlebigen, umweltschonenden Komponenten und eine hohe Papierkapazität, die sich mit zusätzlichen Papierkassetten auf bis zu 3.100 Blatt erhöhen lässt, bietet das System große Zuverlässigkeit und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit einem optionalen, 300 Blatt fassenden internen Finisher lassen sich zudem bis zu 50 Blatt an 3 Positionen heften.



<b>TASKalfa 308ci</b> 
<b>A4-Farb-Multifunktionssystem</b>
<b>Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute</b>
<b>1.200 x 1.200 dpi Auflösung</b>



## TASKalfa 308ci – Spezifikationen

### ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform<sup>1)</sup>

**Bedienfeldanzeige:** 17,8 cm (7 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (0–90 Grad)

**Geschwindigkeit:** bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Farbe und SW, Simplex, Duplex)

**Auflösung:** 1.200 × 1.200 dpi, 600 × 600, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi (Druck), 600 × 600 dpi (Scan/Kopie)

**Aufwärmzeit:** ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

**1. Seite (Kopie):** nach ca. 6,4/7,8 Sekunden (SW/Farbe)

**CPU:** ARM-Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz + Cortex-M3 100 MHz

#### Speicher:

Standard 1,5GB, max. 3 GB + 32 GB oder 128 GB

**Standard-Schnittstellen:** 2 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1.000 BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az

Unterstützung), optional: USB 2.0 (High-Speed), WiFi (IEEE

802.11b/g/n), 2 eUIC Slots für optionale SD-/SDHC-Karte,

SSD-Festplatte, Fax-System

**Sicherheitsfeatures:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage,

Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen,

IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-

Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung

des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter,

Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen,

kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität

(z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter

Daten) bei Installation einer optionalen SSD-Festplatte, gesicherte

Datenbereinigung vor Geräteübergabe

**Integriertes Kostenstellenmanagement:** 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H × B × T):** 737 mm × 550 mm × 507 mm

**Gewicht:** ca. 49,6 kg (Basogerät inkl. Originaleinzug)

**Netzspannung:** AC 220–240 V, 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**

Drucken Farbe/SW: 497 W

Bereit: 69 W

Energiesparmodus: 38 W

Ruhemodus: 0,5 W

**Geräuschemission<sup>2)</sup> (nach ISO 7779):**

Drucken (SW/Farbe): 49,9/50,1 dB(A) L<sub>pA</sub>

Bereit: unterhalb Messgrenze

**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm

ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-

kompatibel.

### PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine

Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera

empfohlene Druckmaterialien ein.

**Originaleinzug mit automatischer Wendung:**

max. 75 Originale, 50–120 g/m<sup>2</sup>

Formate: A4–A6, 105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm

**Papierzufuhr:**

Universalzufuhr: 100 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6,

70 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm

Papierkassette: 500 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6,

105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm

Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 3.100 Blatt

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5

Papierablage: 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 1.000 Blatt

(zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit möglich)

### DRUCKFUNKTION

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE

**1. Seite (Druck):** nach ca. 7/8 Sekunden (SW/Farbe)

**Emulationen:** PCL 6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-

kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme,

Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS

sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts

(KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45

eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit

automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des

zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und

weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Funktionen:** „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-

Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing

IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus

### KOPIERFUNKTION

**Vorlagenformat:** max. A4

**Kopiervorwahl:** 1–999

**Zoombereich:** 25–400 % in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Belichtungsmodi:** Auto, manuell: 9 Schritte

**Modi Originalqualität:**

Text, Foto, Text + Foto, Landkarte, Druck

### SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:**

Max. 40 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Simplex)

Max. 30 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Simplex)

Max. 17 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Duplex)

Max. 13 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Duplex)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

(24 Bit, 256 Graustufen pro Farbe)

**Max. Scanformat:** A4

**Funktionen:**

Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP (mit/

ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan

Über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD(WIA)-Scan

Über USB-Host: Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-

Festplatte installiert ist)

**Dateitypen:** PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes

PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

**Kompressionsverfahren:** MMR/JPEG

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte

Datenübertragung, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an

E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan

(max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm × 915 mm)

### FAXFUNKTION (OPTIONAL)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 Kbit/s

**Übertragungsgeschwindigkeit:** max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Auflösung:**

Normal: 200 × 100 dpi Fein: 200 × 200 dpi

Superfein: 200 × 400 dpi Ultrafein: 400 × 400 dpi

**Vorlagenformat:** max. A4

**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicherempfang:** 256 Seiten oder mehr

**Funktionalität:** PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden,

Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang

### VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5 % Tonerdeckung.

**TK-5195K:** Toner schwarz für bis zu 15.000 Seiten

**TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y:** Toner cyan, magenta, gelb für

bis zu 7.000 Seiten

**WT-5190 Resttonnerbehälter:** für bis zu 44.000 Seiten (bei 5 %

Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3)

**Heftklammer:** SH-10 für DF-5100

### OPTIONEN

**Papierverarbeitung**

**Papierkassette PF-5120:** max. 500 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5,

A4, benutzerdefiniert (148 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm).

Eine optionale Papierkassette PF-5120 ist möglich.

**Kassetteneinsatzschrank** (zur Installation ist zusätzlich die

Papierkassette PF-5120 erforderlich)

**PF-5130:** max. 2 × 500 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (148 mm × 210 mm–216 mm × 356 mm)

**PF-5140:** max. 2.000 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4

**Interner 300-Blatt-Finisher DF-5100:** max. 300 Blatt A4,

148 mm × 210 mm–216 mm × 356 mm, 60–220 g/m<sup>2</sup>; 50 Blatt A4

Heftkapazität an 3 Positionen

**Job Separator JS-5100:** interne Trennung von Drucken/Kopien/

Faxen, 100-Blatt-Ablage, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6–A4

**Mailbox/Sorter MT-5100<sup>3)</sup> + AK-5100:**

5 Fächer à 100 Blatt (A4, 60–163 g/m<sup>2</sup>) und 1 Fach à 500 Blatt (A4,

60–220 g/m<sup>2</sup>)

**Verbindungs-Kit AK-5100<sup>3)</sup>**

**Unterschrank CB-5110L, CB-5110H:** Holzschrank mit Rollen

**Unterschrank CB-5120L, CB-5120H:** Metallschrank mit Rollen

CB-5110/5120L (H × B × T): 340 mm × 550 mm × 510 mm

CB-5110/5120H (H × B × T): 500 mm × 550 mm × 510 mm

**Speichererweiterung**

**MD3-1024:** 1 GB

**MDDR3-2GB:** 2 GB

**Festplatte (SSD) für die Druckfunktion**

**HD-6:** 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

**HD-7:** 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

**Scan Extension Kit (A):** erstellt per integrierter optischer

Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt

auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft

Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server

erforderlich!

**USB-Kartenleser:** erweitert Authentifizierung am System

**UG-33:** ThinPrint-Unterstützung

**Optionale Schnittstellen:**

**IB-35:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, WiFi-Direct)

**IB-50:** Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)

**IB-51:** Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n)

**Weitere Optionen:** Fax-System 11

<sup>1)</sup> Installation SD-/SDHC-Karte oder SSD erforderlich.

<sup>2)</sup> Surface sound pressure level (1 m Messabstand).

<sup>3)</sup> Verbindungs-Kit AK-5100 für MT-5100 zwingend erforderlich.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*.

Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

KYOCERA Document Solutions Partner